



BỘ LƯU ĐIỆN MASU /UPS/ MS - 6KS LCD

- Công suất /Capacity/: 6000VA/5400W.
- Sóng SIN chuẩn /Pure SINE wave/.
- Hệ số công suất đầu ra /Output power factor/: 0.9.
- Chưa có ắc quy, sử dụng 16 ắc quy dung lượng mở rộng tối đa 200Ah/ ắc quy.
/No battery yet, use 16 batteries with maximum capacity of 200Ah/battery/
- Điện áp đầu vào rộng (110V – 300V).
/Wide input voltage (110V - 300V)/
- Dòng sạc có thể điều chỉnh thông qua màn hình LCD hoặc phần mềm (1A - 6A).
/Adjustable charging current via LCD or software(1A - 6A)/
- Chế độ chuyển đổi có sẵn.
/Conversion mode available/
- Trọng lượng /Weight/: 12kg.
- ☑ **Hỗ trợ bảo hành, đổi trả tận nơi trong 3 năm.**
/Warranty support, on-site return for 3 years/



Thông tin liên hệ /Contact information/

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASU
/MASU TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY/

Hotline

Miền Bắc /North/: 0898.15.88.68 - 0988.073.717

Miền Trung /Central/: 0935.696.695 - 0904.880.579

Miền Nam /South/: 0982.279.717 - 0967.397.138



 www.masuvietnam.vn

MASU[®]
Quality from Japan

BỘ LƯU ĐIỆN /UPS/ ONLINE MS - 6KS LCD



**CÔNG NGHỆ CAO TỪ NHẬT BẢN
/HIGH TECHNOLOGY FROM JAPAN/**



TÍNH NĂNG /FEATURES/ MS - 6KS LCD

- Chuyển đổi kép. /Truedouble - conversion/
- Kiểm soát vi xử lý tối ưu hoá độ tin cậy.
/Microprocessor control optimizes reliability/
- Hiệu chỉnh hệ số công suất đầu vào.
/Input power factor correction/
- Hệ số công suất đầu ra /Output power factor/ 0,9.
- Điện áp đầu vào rộng /Wide input voltage/ (110V - 300V).
- Có chế độ chuyển đổi. /Converter mode available/
- Tương thích với máy phát điện. /Generator compatible/
- Smart SNMP hoạt động tốt với cả USB hoặc RS-232.
/Smart SNMP works well with either USB or RS-232 together/
- Màn hình hiển thị toàn diện cho phép dễ dàng theo dõi và truy cập trạng thái UPS.
/Comprehensive display allows easy monitoring access of UPS status/



CAMERA



ELECTRIC OVEN



COMPUTER



COMPUTER



SOUND SYSTEM



PRINTER



X-RAY MACHINE