



THÔNG SỐ KỸ THUẬT /TECHNICAL SPECIFICATIONS/

- Công suất /Capacity/: 350KVA/350KW
- Điện áp /Pase/: 3 Phase In/3 Phase Out
- Tổng số Module sử dụng /Max power Module No: 7
- Công suất 1 Module /Capacity/: 50KVA/50KW/.
- Sóng SIN chuẩn /Pure SINE wave/
- Hệ số công suất đầu ra /Output power factor/: 1.0
- Acquy /Battery/: 32-40 ắc quy dung lượng tùy chỉnh
(Chưa bao gồm ắc quy kèm theo)
- Chế độ chuyển đổi tần số 50Hz/60Hz./50Hz/60Hz
frequency converter mode/
- Hoạt động ở chế độ ECO để tiết kiệm năng lượng /ECO
mode saves energy/
- Chức năng tắt nguồn khẩn cấp EPO/Emergency power
off function(EPO)/
- Kích thước (DxWxH)/Dimension/: 1100 x 600 x 2010 mm
- Trọng lượng /Weight/: 654kg.

Bảo hành, đổi trả tận nơi trong 2 năm
/On-site warranty and returns for 2 years/



THÔNG TIN LIÊN HỆ /CONTACT INFORMATION/

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASU
/MASU TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY/

CHI NHÁNH: HÀ NỘI

📍 Số 105 Louis VII khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ,
Đ.Tân Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP.HN

☎ 0898.15.8868 – 0988.073.717

CHI NHÁNH: ĐÀ NẴNG

📍 ĐC1: 385B Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê,
TP. Đà Nẵng.

📍 ĐC2: 41 Võ An Ninh, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ,
TP.Đà Nẵng.

☎ 0898.15.8868 – 0988.073.717

CHI NHÁNH: HỒ CHÍ MINH

📍 88B Đường 51, Phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM

☎ 0982.279.717 – 0967.397.138



BỘ LƯU ĐIỆN CÔNG NGHIỆP /INDUSTRIAL UPS/

MASU APLUS 42U-350(PM-50) 350KVA



www.masuvietnam.vn

ĐẶC ĐIỂM /FEATURES/

- Chuyển đổi kép./Truedouble - conversion/
- Công nghệ DSP đảm bảo hiệu suất cao./DPS technology ensures guarantees high performance/
- Hiệu chỉnh hệ số công suất chủ động cho tất cả các pha./Active power factor correction in all phases/
- Tương thích với máy phát điện./Generator compatible/
- Giao tiếp đa phương tiện SNMP + USB + RS-232.
/SNMP + USB + RS - 232 multiple communications/
- Thiết kế sạc mở rộng 3 giai đoạn để tối ưu hoá hiệu suất ắc quy.
/3 - stage extendable charging design for optimized battery performance/
- Số lượng ắc quy có thể điều chỉnh cho mô hình chạy dài hạn.
/Adjustable battery numbers for long - run model/
- Có thể bỏ qua bảo trì./Maintenance bypass available/
- Hoạt động song song lên đến 4 thiết bị với ắc quy chung.
/Parallel operation up to 4 units with common battery/
- Chức năng khởi động nguồn từ từ./Power walk-in function/
- Biến áp cách ly tùy chọn cung cấp khả năng cách ly và loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn./Optional isolation transformer offers full isolation and complete common mode noise rejection/



Y TẾ
/MEDICAL/



CÔNG NGHIỆP
/INDUSTRY/



VIỄN THÔNG
/TELECOMMUNICATIONS/



TRUNG TÂM DỮ LIỆU
/DATA CENTER/