

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MASU
High Quality UPS

BỘ LƯU ĐIỆN CỬA CUỐN MASU

1. TÍNH NĂNG

- Thời gian lưu điện: 48 – 72 giờ.
- Dung lượng ắc-quy: 7.2Ah – 15Ah.
- Số lần lên xuống: 10 – 12 lần.
- Bảo vệ quá tải và ngắn mạch đầu ra tự động.
- Dòng tiêu hao khi mạng lưới nhỏ (Hiệu suất 80 – 95%)
- Tự động chuyển nguồn trong dải điện áp 180V – 240V.
- Sạc và bảo dưỡng ắc-quy tự động theo 3 chế độ Ổn dòng, ổn áp, duy trì (Đảm bảo độ bền ắc-quy).



CHÚ Ý



- Bình phải được sạc đầy trước khi sử dụng.



- Khi sạc, đèn chuyển từ màu vàng sang xanh là đủ.



- Sử dụng nguồn điện 1 pha, 220VAC và cấp trực tiếp 24/24h.



- Chỉ được sử dụng cho motor cửa cuốn, không được sử dụng cho thiết bị khác như máy hàn, máy cắt, máy khoan tay, ...



- Công suất bình lưu điện phải phù hợp với công suất motor sử dụng.



BẢO HÀNH: Sản phẩm được bảo hành **3 NĂM** kể từ ngày mua.

2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- 1/ Lắp đặt và kết nối UPS sau khi cửa đã hoạt động trơn tru, không bị nặng, kẹt.
- 2/ Treo UPS bằng giá chuyên dụng kèm theo UPS.
- 3/ Cắm phích cắm của motor cửa cuốn vào ổ OUTPUT 220V ở thông máy.
- 4/ Cắm phích cắm của lưu điện vào ổ cắm điện lưới 220V (Theo sơ đồ đấu nối).
- 5/ Bật công tắc trước mặt máy lên vị trí ON.



LƯU Ý

- Chỉ sử dụng trong nhà, nơi khô ráo.
- Tránh môi trường ẩm ướt, nhiệt độ cao.
- Không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa thiết bị.
- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Sơ đồ đấu nối



3. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	MASU MSD-1KVA	MASU MSD-1.5KVA
Điện áp	220V/50Hz	
Công suất	1000VA/900W	1500VA/1200W
Ắc-quy	7.2Ahx2	12Ahx2/15Ahx2
Thời gian chờ	48H	72H
Trọng lượng (kg)	9.5	13
Kích thước (mm)	342 x 242 x 100	



HỖ TRỢ KỸ THUẬT: 0898.158.868